

Skarvrör | 2127

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Lämplig för skarvning av slangar både inom och utomhus.

KONSTRUKTION:

Skarvrör tillverkat av mässing. Max 16 bars tryck och 120 °C.



Art nr.	Slang 1 ID mm	Slang 2 ID mm	Slang 1 ID tum	Slang 2 ID tum	RSK nr	Antal
2127-0505	5	5	3/16	3/16		<input type="text"/>
2127-0606	6	6	1/4	1/4	2175202	<input type="text"/>
2127-0808	8	8	5/16	5/16	3326	<input type="text"/>
2127-1010	10	10	3/8	3/8	5218	<input type="text"/>
2127-1013	10	13	3/8	1/2	3339	<input type="text"/>
2127-1016	10	16	3/8	5/8		<input type="text"/>
2127-1313	13	13	1/2	1/2	5226	<input type="text"/>
2127-1316	13	16	1/2	5/8		<input type="text"/>
2127-1319	13	19	1/2	3/4	3340	<input type="text"/>
2127-1616	16	16	5/8	5/8	3337	<input type="text"/>
2127-1919	19	19	3/4	3/4	5242	<input type="text"/>
2127-1925	19	25	3/4	1	3341	<input type="text"/>
2127-2525	25	25	1	1	5250	<input type="text"/>
2127-3232	32	32	1 1/4	1 1/4	3338	<input type="text"/>