

## Slangkoppling med sexkantmutter inv. gänga | 2083



### ANVÄNDINGSOMRÅDE:

Lämplig för anslutning av slangar till applikationer både inom och utomhus.

### KONSTRUKTION:

Slangnippel med lekande mutter tillverkad av mässing med invändig cylindrisk rörgänga. Max 16 bars tryck och 120 °C.

Art nr.	Slang ID	Anslutning	För slang ID mm	RSK nr	Antal
2083-0608	1/4"	G8	6	2174403	<input type="text"/>
2083-0610	1/4"	G10	6	4603	<input type="text"/>
2083-0615	1/4"	G15	6	4604	<input type="text"/>
2083-1010	3/8"	G10	10	4407	<input type="text"/>
2083-1015	3/8"	G15	10	4605	<input type="text"/>
2083-1020	3/8"	G20	10	4618	<input type="text"/>
2083-1315	1/2"	G15	13	4415	<input type="text"/>
2083-1320	1/2"	G20	13	4621	<input type="text"/>
2083-1325	1/2"	G25	13	4647	<input type="text"/>
2083-1620	5/8"	G20	16	4619	<input type="text"/>
2083-1920	3/4"	G20	19	4423	<input type="text"/>
2083-1925	3/4"	G25	19	4654	<input type="text"/>
2083-2525	1"	G25	25	4431	<input type="text"/>
2083-2532	1"	G32	25	4670	<input type="text"/>

KOPPLINGAR | MÄSSINGSKOPPLINGAR | SLANGKOPPLING MED SEXKANTMUTTER INV. GÅNGA | 2083

2083-2540	1"	G40	25	4703	<input type="text"/>
2083-3232	1 1/4"	G32	32	4449	<input type="text"/>
2083-3240	1 1/4"	G40	32	4704	<input type="text"/>
2083-3840	1 1/2"	G40	38	4456	<input type="text"/>
2083-3850	1 1/2"	G50	38	4738	<input type="text"/>
2083-5050	2"	G50	51	4464	<input type="text"/>
2083-5065	2"	G65	51	4776	<input type="text"/>
2083-6365	2 1/2"	G65	63	4472	<input type="text"/>
2083-7580	3"	G80	76	4480	<input type="text"/>