

SLANGKL.M.SNÄCKSKRUV 8-14 MM

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

För montering av slang med ytterdiameter mellan 8-307 mm.

KONSTRUKTION OCH EGENSKAPER:

Tillverkad av högvärdigt Svenskt kolstål (SS 1265) med glansförzinkad och kromaterad yta. Slangklämman är uppbyggd med ett helpressat och mycket starkt snäckhus. Uppvikta bandkanter och slät bandundersida skonar slangen. Alla delar ytbehandlas separat före monteringen. Klämman är lättmonterad både med handverktyg (t ex hylsnyckel) eller med skruv/mutterdragare. Mycket hög kvalitet tack vare den rigorösa kontrollen av bl a åtdragningsmomentet och brottmomentet.

BANDBREDD:

9 mm

12 mm

DIMENSIONER:

8-20 mm

24-307 mm

FÖRPACKNING:

Slangklämmorna säljs ej styckvis, utan i påse 50 st/påse.



Art nr.	Antal per förpackning	Bandbredd mm	Spännområde mm	Antal
2001-008014	50	9	8-14	<input type="text"/>
2001-011017	50	9	11-17	<input type="text"/>
2001-013020	50	9	13-20	<input type="text"/>
2001-015024	50	12	15-24	<input type="text"/>
2001-019028	50	12	19-28	<input type="text"/>
2001-022032	50	12	22-32	<input type="text"/>
2001-026038	50	12	26-38	<input type="text"/>
2001-032044	50	12	32-44	<input type="text"/>
2001-038050	50	12	38-50	<input type="text"/>
2001-044056	50	12	44-56	<input type="text"/>

KOPPLINGAR | SLANGKLÄMMOR | SLANGKL.M.SNÄCKSKRUV 8-14 MM

2001-050065	50	12	50-65	<input type="text"/>
2001-058075	50	12	58-75	<input type="text"/>
2001-068085	50	12	68-85	<input type="text"/>
2001-077095	50	12	77-95	<input type="text"/>
2001-087112	50	12	87-112	<input type="text"/>
2001-104138	50	12	104-138	<input type="text"/>
2001-130165	50	12	130-165	<input type="text"/>
2001-150180	Lösförpackning	12	150-180	<input type="text"/>
2001-175205	Lösförpackning	12	175-205	<input type="text"/>
2001-200231	Lösförpackning	12	200-231	<input type="text"/>
2001-226256	Lösförpackning	12	226-256	<input type="text"/>
2001-251282	Lösförpackning	12	251-282	<input type="text"/>
2001-277307	Lösförpackning	12	277-307	<input type="text"/>