

Honkoppling för påsvetsning KKM | 2347



ANVÄNDINGSOMRÅDE:

En snabb och tät rörförbindelse för transport av vatten, olja, luft, spannmål, cement, betong, asfalt m.m. Kopplingarna tätar för både vakuum och tryck och används både på pumpens tryck och sug sida. Exempel på användningsområden är:

1. Cementtransport med pneumatisk lossning.
2. Slamsugning
3. Centralvakuumanläggning för städning inom industrin.
4. Tryckluftstransporter vid byggarbetsplatser, gruvor och vägarbeten.
5. System inom försvaret för lagring och transport av drivmedel under fältförhållanden.
6. Bevattning
7. För snabb lastning och lossning av järnvägsvagnar.

KONSTRUKTION:

Tillverkas som standard i galvaniserat stål, men kan även erhållas i rostfritt stål och legerad aluminium. Kopplingen är konstruerad enligt kardanprincipen och konstruktionen garanterar fullständig täthet för både tryck och vakuum också i avvinklade lägen. Kopplingen består av en handel och en hondel med kraftig gummiringstättning och ett ledat haksystem försett med automatisk låsspärr. Spärren hindrar att kopplingen öppnas av misstag.

ARBETSTRYCK:

Vätskor max 12,5 bar.

Tryckluft max 8 bar.

Art nr.	Anslutning	Kopplingsstorlek mm	Vikt kg/st	Antal
2347-038038	38	38	0.4	<input type="text"/>
2347-048048	50.8	48	1.2	<input type="text"/>
2347-060060	60	60	2	<input type="text"/>
2347-076076	76	76	2.5	<input type="text"/>
2347-102101	102	102	3.4	<input type="text"/>
2347-133127	133	133	5.7	<input type="text"/>

KOPPLINGAR | KARDANKOPPLING | HONKOPPLING FÖR PÅSVETSNING KKM | 2347

2347-152152	152.4	152	8.6	<input type="text"/>
2347-204203	204	204	14	<input type="text"/>