

## TRYCKLUFTSLANG PN20 25 MM

### ANVÄNDINGSOMRÅDE:

Tryckluft för Byggnads-, varvs-, gruv-, anläggnings- och stenindustrin. Lämplig för bormaskiner, slipmaskiner, mutterdragare, nithammare samt de flesta tryckluftsaggregat.

### KONSTRUKTION:

**Innertub:** Styrengummi (SBR)/Nitrilgummi (NBR).

**Förstärkning:** Polyesterarmerad.

**Yttertub:** Svart slät Styrengummi (SBR). Lätt, smidig och kinkfri slang som tål kraftig nötning. Oljeresistent.

### TEMPERATUROMRÅDE:

-20 °C – +80 °C.



Art nr.	ID mm	Godstj. mm	YD mm	Arb.tryck bar	Spr.tryck bar	Böjr.	Vikt kg/m	Tillv.längd m	Antal
1069-0006	6	3.5	13	20	60	24	0.16	50	<input type="text"/>
1069-0008	8	3.5	15	20	60	32	0.19	50	<input type="text"/>
1069-0010	9.5	3.5	16.5	20	60	40	0.22	50	<input type="text"/>
1069-0013	12.7	3.65	20	20	60	54	0.31	50	<input type="text"/>
1069-0016	16	4	24	20	60	70	0.43	50	<input type="text"/>
1069-0019	19	5	29	20	60	80	0.60	50	<input type="text"/>
1069-0025	25	5	35	20	60	100	0.69	50	<input type="text"/>