

TRYCKLUFTSLANG FLATRULLAD 150 MM

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

En mjuk och flexibel slang för tryckluft och vatten. Lika användbar vid höga som låga temperaturer.

KONSTRUKTION:

In- och utvändigt svart Nitrilgummi (NBR)/PVC. Utvändigt försedd med längdsgående räfflor, vilket ökar nötningsbeständigheten. Olja, bensin och syrabeständig. Mycket hög ozon- och åldersbeständighet. Låg vikt.

TEMPERATUROMRÅDE:

-20 °C – +80 °C (Temporärt 100 °C).



Art nr.	ID mm	Godstj. mm	YD mm	Arb.tryck bar	Spr.tryck bar	Vikt kg/m	Tillv.längd m	Antal
1075-0019	20	2	24	25	75	0.18	100	<input type="text"/>
1075-0025	26	2.2	30.4	25	75	0.21	100	<input type="text"/>
1075-0032	32	2.2	36.4	20	60	0.24	100	<input type="text"/>
1075-0038	38	2.3	42.6	16	50	0.3	100	<input type="text"/>
1075-0050	52	2.5	57	16	50	0.4	100	<input type="text"/>
1075-0063	65	2.5	70	16	50	0.54	100	<input type="text"/>
1075-0075	76	2.9	81.8	16	50	0.65	100	<input type="text"/>
1075-0100	102	3.1	108.2	16	50	1	100	<input type="text"/>
1075-0150	152	3.7		14	42	1.8	100	<input type="text"/>
1075-0200	203	3.9		10	30	2.6	100	<input type="text"/>