

## PVC-SLANG ARMERAD 32 MM

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Lätt flexibel allroundslang i PVC för tryckluftsdrivna handverktyg, pneumatiska utrustningar samt som ledning för vatten, kylvätskor etc.

### KONSTRUKTION:

Transparent PVC-slang med helinbäddad polyesterarmering. Slät in- och utvändigt, lågt friktionsmotstånd. Livsmedelsgodkänd.

### TEMPERATUROMRÅDE:

-15 °C - +60 °C.



| Art nr.   | ID mm | Godstj. mm | YD mm | Arb.tryck bar | Spr.tryck bar | Böjr. | Vikt kg/m | Tillv.längd m | Antal                |
|-----------|-------|------------|-------|---------------|---------------|-------|-----------|---------------|----------------------|
| 1043-0005 | 5     | 2.5        | 10    | 13            | 40            | 44    | 0,071     | 50            | <input type="text"/> |
| 1043-0006 | 6.3   | 2.35       | 11    | 13            | 40            | 50    | 0,077     | 50            | <input type="text"/> |
| 1043-0008 | 8     | 2.5        | 13    | 13            | 40            | 65    | 0,100     | 50            | <input type="text"/> |
| 1043-0010 | 10    | 2.5        | 15    | 13            | 40            | 80    | 0,120     | 50            | <input type="text"/> |
| 1043-0013 | 12.5  | 2.75       | 18    | 13            | 40            | 110   | 0,160     | 50            | <input type="text"/> |
| 1043-0016 | 16    | 3          | 22    | 13            | 40            | 145   | 0,217     | 50            | <input type="text"/> |
| 1043-0019 | 19    | 3.5        | 26    | 13            | 40            | 174   | 0,300     | 50            | <input type="text"/> |
| 1043-0025 | 25    | 4          | 33    | 13            | 40            | 260   | 0,444     | 50            | <input type="text"/> |
| 1043-0032 | 32    | 4.5        | 41    | 12            | 36            | 350   | 0,629     | 50            | <input type="text"/> |
| 1043-0038 | 38    | 4.5        | 47    | 11            | 33            | 400   | 0,733     | 50            | <input type="text"/> |
| 1043-0050 | 50    | 5          | 60    | 8             | 24            | 500   | 1,056     | 25            | <input type="text"/> |