

BRÄNSLESLANG ENL ISO7840 A1 32MM

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

En flexibel bränsleslang enl. ISO 7840:2021. För transport av bensen, dieselolja eller oljeemulsioner. Rekommenderas för fritidsbåtar p.g.a brandsäkerhet och permeabilitet.

KONSTRUKTION:

Innertub: Slät bensen- och oljebeständigt Nitrilgummi (NBR).

Yttertub: Svart Neoprengummi (CR). Dimensioner >25 mm även med stålspiral.

TEMPERATUROMRÅDE:

-30 °C – +100 °C.



Art nr.	ID mm	Godstj. mm	YD mm	Arb.tryck bar	Spr.tryck bar	Böjr.	Vikt kg/m	Tillv.längd m	Antal
1128-0006A1	6.3	4.1	14.5	10	30	23	0.18	40	<input type="text"/>
1128-0008A1	8	4	18	10	30	25	0.22	40	<input type="text"/>
1128-0010A1	10	4.3	18.5	10	30	35	0.28	40	<input type="text"/>
1128-0013A1	12.5	4.3	21	10	30	45	0.35	40	<input type="text"/>
1128-0016A1	16	4.5	25	10	30	65	0.42	40	<input type="text"/>
1128-0019A1	19	4.8	28.5	10	30	80	0.51	40	<input type="text"/>
1128-0025A1	25	5	35	10	30	110	0.69	40	<input type="text"/>
1128-0032A1	32	6.5	45	10	30	130	1.05	40	<input type="text"/>
1128-0038A1	40	7.8	56	10	30	160	1.79	40	<input type="text"/>
1128-0050A1	50	7.8	66	10	30	200	2.11	40	<input type="text"/>