

## BENSINSLANG PÅ BOBIN 4,0 MM

### ANVÄNDINGSOMRÅDE:

Slang för bensen, både oblyad och blyad samt diesel. Främst för drivmedelsförsörjning på bilar, gräsklippare och andra motorfordon. God ozonbeständighet.

### KONSTRUKTION:

Mjuk och flexibel slang.

**Innertub:** Nitrilgummi (NBR).

**Förstärkning:** Polyesterarmerad.

**Yttertub:** Klorerad polyeten (CPE).

### TEMPERATUROMRÅDE:

-40 °C – +135 °C.



Art nr.	ID mm	Godstj. mm	YD mm	Arb.tryck bar	Spr.tryck bar	Böjr.	Vikt kg/m	Tillv.längd m	Antal
1129-0004	4.0	3.4	10.8	5	30	33	0.11	15	<input type="text"/>
1129-0005	4.8	3.4	11.6	5	30	35	0.12	15	<input type="text"/>
1129-0006	6.3	3.5	13.3	5	30	40	0.15	15	<input type="text"/>
1129-0008	7.6	3.5	14.6	5	30	43	0.17	15	<input type="text"/>
1129-0010	9.5	3.5	16.5	5	30	49	0.20	15	<input type="text"/>