

ALLROUNDSLANG 6,3 MM

ANVÄNDINGSOMRÅDE:

Lämplig för tryckluft, vatten och vissa kemikalier. Resistent mot ketoner och acetater.

KONSTRUKTION:

Innertub: Svart EPDM-gummi.

Förstärkning: Polyesterarmerad.

Yttertub: Grått EPDM-gummi.

TEMPERATUROMRÅDE:

-40 °C – +100 °C.



Art nr.	ID mm	Godstj. mm	YD mm	Arb.tryck bar	Spr.tryck bar	Böjr.	Vikt kg/m	Tillv.längd m	Antal
1243-0006	6.3	4	14.3	25	80	50	0.18	50	<input type="text"/>
1243-0008	7.9	4	15.9	25	80	60	0.21	50	<input type="text"/>
1243-0010	9.5	4	17.5	25	80	65	0.24	50	<input type="text"/>
1243-0013	12.7	4.4	21.5	25	80	75	0.33	50	<input type="text"/>
1243-0016	15.9	4.4	24.7	25	80	90	0.4	50	<input type="text"/>
1243-0019	19.1	5.2	29.5	25	80	105	0.56	50	<input type="text"/>
1243-0025	25.4	5.4	36.2	20	50	130	0.72	50	<input type="text"/>
1243-0032	32	4.3	40.6	10	25	170	0.898	50	<input type="text"/>