



TECHNOBEL SPECIAL 19 MM

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Lämplig för kemiska produkter t.ex. inom jordbruk, tryckluft för tuffare industri.

KONSTRUKTION:

En mycket tålig flexibel slang med god motståndskraft mot en rad kemikalier. Tack vare dess ingående material och kvaliteten på dess förstärkning erbjuder slangen minimal förvrängning under tryck med mycket god åldringsbeständighet, såväl som god motståndskraft mot mekaniska påfrestningar (stötar, tillplattning, tryckcykler).

Innertub: Slät polyester elastomer.

Förstärkning: Polyesterarmerad.

Yttertub: Utvändigt svart PVC. God nötnings- och åldersbeständighet.

TEMPERATUROMRÅDE:

-15 °C – +80 °C.

Art nr.	ID mm	Godstj. mm	YD mm	Arb.tryck bar	Spr.tryck bar	Böjr.	Vikt kg/m	Tillv.längd m	Antal
1225-0010	10	3	16	20	60	75	0.162	50	<input type="text"/>
1225-0013	12.7	3.4	19.5	20	60	90	0.228	50	<input type="text"/>
1225-0019	19	4.25	27.5	20	60	200	0.412	50	<input type="text"/>
1225-0025	25	4.75	34.5	18	55	250	0.59	50	<input type="text"/>
1225-0030	30	5.25	40.5	13	40	300	0.774	50	<input type="text"/>
1225-0038	40	6	52	10	30	400	1.154	50	<input type="text"/>
1225-0050	50	7	64	10	30	500	1.673	25	<input type="text"/>