



VITONSLANG FÖR SUG&TRYCK 38 MM

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Slangen kan användas både som sug- och tryckslang. Den är resistent mot de flesta förekommande kemikalier såsom starka syror, klorerade kolväten, varma petroleumprodukter m.m.

KONSTRUKTION:

Innertub: Svart viton.

Förstärkning: Polyesterarmerad, stålspiral och antistatisk kopparfläta.

Yttertub: Neoprengummi (CR)

TEMPERATUROMRÅDE:

-25 °C – +120 °C.

| Art nr. | ID mm | Godstj. mm | YD mm | Arb.tryck bar | Spr.tryck bar | Böjr. | Vikt kg/m | Tillv.längd m | Antal |
|-----------|-------|------------|-------|---------------|---------------|-------|-----------|---------------|----------------------|
| 1203-0013 | 13 | 6 | 25 | 16 | 64 | 105 | 0.76 | 40 | <input type="text"/> |
| 1203-0016 | 16 | 6 | 28 | 16 | 64 | 115 | 0.92 | 40 | <input type="text"/> |
| 1203-0019 | 19 | 7 | 31 | 16 | 64 | 125 | 0.81 | 40 | <input type="text"/> |
| 1203-0025 | 25 | 7 | 37 | 16 | 64 | 150 | 1.01 | 40 | <input type="text"/> |
| 1203-0032 | 32 | 7 | 44 | 16 | 64 | 175 | 1.19 | 40 | <input type="text"/> |
| 1203-0038 | 38 | 7 | 51 | 16 | 64 | 225 | 1.48 | 40 | <input type="text"/> |
| 1203-0050 | 51 | 7.5 | 67 | 16 | 64 | 275 | 2.33 | 40 | <input type="text"/> |
| 1203-0063 | 63.5 | 8 | 79.5 | 16 | 64 | 350 | 3.32 | 40 | <input type="text"/> |
| 1203-0075 | 76 | 9 | 92 | 16 | 64 | 400 | 3.87 | 40 | <input type="text"/> |
| 1203-0100 | 102 | 9 | 118 | 16 | 64 | 550 | 5.05 | 40 | <input type="text"/> |