



Avtappnings slang blå | 1463

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Lämplig för dränkbara pumpar, läns pumpning och bevattning. Lämplig även vid höga tryck.

KONSTRUKTION:

Tillverkad av PVC med polyester garn inbäddat mellan de båda sammangjutna PVC skikten. Slangens smidighet gör att även långa längder kan rullas ihop kompakt.

TEMPERATUROMRÅDE:

-10 °C – +60 °C.

SÄLJS ENDAST I HEL FÖRPACKNING, 50 M/RULLE

Art nr.	ID mm	Arb.tryck bar	Spr.tryck bar	Vikt kg/m	Tillv.längd m	Antal
1463-0025	25	8	24	0.23	50	<input type="text"/>
1463-0032	32	8	24	0.25	50	<input type="text"/>
1463-0038	38	8	24	0.30	50	<input type="text"/>
1463-0050	51	8	24	0.41	50	<input type="text"/>
1463-0063	63	8	24	0.56	50	<input type="text"/>
1463-0075	76	8	24	0.68	50	<input type="text"/>
1463-0100	102	8	24	1.05	50	<input type="text"/>
1463-0125	127	6	18	1.35	50	<input type="text"/>
1463-0150	153	5.5	17	1.75	50	<input type="text"/>
1463-0200	203	2.5	8	2.40	50	<input type="text"/>