



## BRANDSLANG VIT SYNTETISK 38 MM

**NAMN:**

Brandslang vit syntetisk 38 mm (1013-0038).

**ANVÄNDINGSOMRÅDE:**

Robust kvalitet för brandplatser, skogsbränder, ombord på fartyg, spolning av isbanor och idrottsanläggningar. Mycket lätt slang.

**KONSTRUKTION:**

**Innertub:** Svart EPDM-gummi. Beständig mot saltvatten och brandbekämpningskemikalier. Hög hållfasthet och rötbeständig.

**Yttertub:** Terylene. Ålders- och Ozonbeständig.

**TEMPERATUROMRÅDE:**

-40 °C – +80 °C.

*Nedan ser ni alla varianter av - **Brandslang vit syntetisk (1013)***

Art nr.	ID mm	Godstj. mm	Arb.tryck bar	Spr.tryck bar	Vikt kg/m	Tillv.längd m	Antal
1013-0025	25	1.5	16	20	0.15	60	<input type="text"/>
1013-0032	32	1.5	16	20	0.16	60	<input type="text"/>
1013-0038	38	1.5	16	20	0.185	60	<input type="text"/>
1013-0050	52	1.7	16	20	0.26	60	<input type="text"/>
1013-0063	64	1.7	16	20	0.31	60	<input type="text"/>
1013-0075	75	1.7	16	20	0.4	60	<input type="text"/>
1013-0100	102	2.1	10	12	0.64	60	<input type="text"/>