



Alcomaster | 1372

ANVÄNDINGSOMRÅDE:

Lätt och flexibel slang för alkohol upp till 96%. Kan användas till flertalet livsmedel, även feta.

KONSTRUKTION:

Tillverkad enligt *GMP (Reg. (CE) 2023/2006).

Innertub: Genomskinlig UPE, ftalaterfri. Testad i enlighet med: *1907/2006/ CE (REACH), *FDA 21 CFR 177.1520, *BfR III, *DM 21/03/1973 and subsequent amendments, *REGULATION 1935/2004/CE, *REGULATION 10/2011/CE, *REGULATION 1245/2020/CE, *Japan Ministry of Health and Welfare Notice No.370,1959 and No.201,2006, *3-A RPSCQC for (62-02) Hose Assemblies.

Förstärkning: Textilarmering och stålspiral.

Yttertub: Blått EPDM-gummi, beständig mot nötning, åldring och ozon.

TEMPERATUROMRÅDE:

-35 °C - +100 °C.

[KONTAKTA SÄLJARE FÖR PRISUPPGIFTER](#)

Art nr.	ID mm	Godstj. mm	YD mm	Arb.tryck bar	Spr.tryck bar	Böjr.	Vikt kg/m	Tillv.längd m	Antal
1372-0019	19	5	29	6	18	60	0.61	40	<input type="text"/>
1372-0025	25	5	35	6	18	85	0.76	40	<input type="text"/>
1372-0032	32	5.5	43	6	18	115	0.98	40	<input type="text"/>
1372-0038	38	5.5	49	6	18	150	1.14	40	<input type="text"/>
1372-0050	51	5.5	62	6	18	210	1.52	40	<input type="text"/>
1372-0063	63.5	6.5	76.5	6	18	265	2.29	40	<input type="text"/>
1372-0075	76	6.5	89	6	18	320	2.85	40	<input type="text"/>
1372-0100	102	6.5	115	6	18	430	3.74	40	<input type="text"/>