

## LIVSMEDELSSL BRYGGERI MED SPIRAL 51 MM

### ANVÄNDINGSOMRÅDE:

Speciellt lämplig för öl, vin, sprit och cider. FDA godkänd.

### KONSTRUKTION:

Tillverkad enligt \*GMP (Reg. (CE) 2023/2006).

**Innertub:** Vit butylgummi (BIIR), ftalaterfri. Testad i enlighet med: \*1907/2006/CE (REACH), \*FDA 21 CFR 177.2600, \*BfR XXI cat. 2, \*DM 21/03/1973 and subsequent amendments, \*REGULATION 1935/2004/CE, \*Japan Ministry of Health and Welfare Notice No.370,1959 and No.201,2006, \*3-A RPSCQC for (62-02) Hose Assemblies, \*Arrêté du 09 novembre 1994.

**Förstärkning:** Syntetisk textilarmering och stålspiral.

**Yttertub:** Slät butylgummi (BIIR). Beständig mot nötning, åldring och ozon.

### TEMPERATUROMRÅDE:

-40 °C – +120 °C.



Art nr.	ID mm	Godstj. mm	YD mm	Arb.tryck bar	Spr.tryck bar	Böjr.	Vikt kg/m	Tillv.längd m	Antal
1369-0025B	25	6.5	38	10	30	125	0.95	40	<input type="text"/>
1369-0032B	32	6	44	10	30	175	1.04	40	<input type="text"/>
1369-0038B	38	6.5	52	10	30	230	1.28	40	<input type="text"/>
1369-0050B	51	7	65	10	30	300	1.92	40	<input type="text"/>
1369-0063B	63	8.5	80	10	30	450	2.7	40	<input type="text"/>
1369-0075B	76	8.5	93	10	30	530	3.55	40	<input type="text"/>
1369-0100B	102	9	120	10	30	760	4.89	40	<input type="text"/>