

LIVSMEDELSSLANG BRYGGERI 102 MM



ANVÄNDINGSOMRÅDE:

Speciellt lämplig för öl, vin, sprit och cider. FDA godkänd.

KONSTRUKTION:

Slangen är tillverkad enligt *GMP (Reg. (CE) 2023/2006).

Innertub: Vit butylgummi (BIIR), white, ftalaterfri. Testad i enlighet med: *1907/2006/CE (REACH), *FDA 21 CFR 177.2600, *BfR XXI cat. 2, *DM 21/03/1973 and subsequent amendments, *REGULATION 1935/2004/CE, *Japan Ministry of Health and Welfare Notice No.370,1959 and No.201,2006, *3-A RPSCQC for (62-02) Hose Assemblies, * Arrêté du 09 novembre 1994.

Förstärkning: Syntetisk textilarmering.

Yttertub: Slät butylgummi (BIIR). Beständigt mot nötning, åldrande och ozon.

TEMPERATUROMRÅDE:

-40 °C – +120 °C. Steriliseringsbar med upp till 110 °C under en kortare period.

| Art nr. | ID mm | Godstj. mm | YD mm | Arb.tryck bar | Spr.tryck bar | Vikt kg/m | Tillv.längd m | Antal |
|------------|-------|------------|-------|---------------|---------------|-----------|---------------|----------------------|
| 1367-0025B | 25 | 6 | 37 | 10 | 30 | 0.76 | 40 | <input type="text"/> |
| 1367-0032B | 32 | 6 | 44 | 10 | 30 | 1.27 | 40 | <input type="text"/> |
| 1367-0038B | 38 | 7 | 52 | 10 | 30 | 1.83 | 40 | <input type="text"/> |
| 1367-0050B | 51 | 7.5 | 66 | 10 | 30 | 2.41 | 40 | <input type="text"/> |
| 1367-0063B | 63.5 | 8 | 79.5 | 10 | 30 | 3.95 | 40 | <input type="text"/> |
| 1367-0075B | 76 | 12.5 | 101 | 10 | 30 | 4.18 | 40 | <input type="text"/> |
| 1367-0100B | 102 | 15 | 132 | 10 | 30 | 6.68 | 40 | <input type="text"/> |