

LIVSM.SLANG U.SP. FETT&OLJA 63 MM

ANVÄNDINGSOMRÅDE:

Lämplig för feta livsmedel som olja, fett och mjölkprodukter.

KONSTRUKTION:

Tillverkad enligt *GMP (Reg. (CE) 2023/2006).

Innertub: Vitt nitrilgummi (NBR), white, ftalaterfri. Testad i enlighet med: *1907/2006/CE (REACH), *FDA 21 CFR 177.2600, *BFR RECOMMENDATION XXI CAT 2, *DM 21.03.73 E SEGUENTI, *EUROPEAN Regulation 1935/2004/CE, *JAPAN-MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE NOTICE NO.370,1959 AND NO.201,2006, *3A Sanitary Standard Class II.

Förstärkning: Syntetiskt textilarmering.

Yttertub: Slät nitrilgummi (NBR). Beständig mot åldrande, ozon och olja.

TEMPERATUROMRÅDE:

-25 °C – +100 °C. Steriliseringsbar med upp till 110 °C under en kortare period.



Art nr.	ID mm	Godstj. mm	YD mm	Arb.tryck bar	Spr.tryck bar	Vikt kg/m	Tillv.längd m	Antal
1367-0025F	25	6	37	10	30	0.8	40	<input type="text"/>
1367-0032F	32	6	44	10	30	0.99	40	<input type="text"/>
1367-0038F	38	7	52	10	30	1.44	40	<input type="text"/>
1367-0050F	51	7	66	10	30	2.03	40	<input type="text"/>
1367-0063F	63.5	8	79.5	10	30	3.35	40	<input type="text"/>
1367-0075F	76	10.5	97	10	30	4.16	40	<input type="text"/>
1367-0100F	102	11.5	125	10	30	5.89	40	<input type="text"/>