

Livsmedelsslang milkflex | 1371



ANVÄNDINGSOMRÅDE:

Lämplig till tankbilar och transport av mjölkprodukter, dricksvatten, juice, vin och alkohol upp till 96%. En extra flexibel och lätt slang. Smak och luktfri.

KONSTRUKTION:

Innertub: Vitt extruderat naturgummi (NR). Testad i enlighet med: *FDA, *BfR XXI cat 2, *REG CE 1935/04, *2023/06 DM 21/03/73. Ftalatfritt material.

Förstärkning: Armering av textilfläta och inbäddad termoplastspiral.

Yttertub: Utvändigt blått slit-, ozon- och väderbeständigt gummi.

TEMPERATUROMRÅDE:

-30 °C - +80 °C. (+110 °C under max 30 minuter vid sterilisering)

Art nr.	ID mm	Godstj. mm	YD mm	Arb.tryck bar	Spr.tryck bar	Böjr.	Vikt kg/m	Tillv.längd m	Antal
1371-0038	38	5.5	49	6	18	114	0.9	40	<input type="text"/>
1371-0050	51	7	65	6	18	150	1.35	40	<input type="text"/>
1371-0063	63	7	77	6	18	190	1.6	40	<input type="text"/>
1371-0075	76	8	92	6	18	230	2.15	40	<input type="text"/>