

## Livsmedelsslang med spiral | 1369

### ANVÄNDINGSOMRÅDE:

Lämplig inom livsmedelsindustrin för mjölk, öl, vin, juice. FDA godkänd.

### KONSTRUKTION:

**Innertub:** Vitt naturgummi (NR), ftalaterfri. Testad i enlighet med: \*1907/2006/CE (REACH), \*FDA 21 CFR 177.2600, \*BFR recommendation XXI cat 2, \*DM 21.03.73 e sequenti, \*EUROPEAN REGULATION 1935/2004/CE, \*JAPAN-Ministry of Health and Welfare Notice No.370,1959 and No.201,2006.

**Förstärkning:** Polyesterarmering med galvaniserade trådspiralerna.

**Yttertub:** Blått syntetisk gummi. Beständig mot åldring, ozon och olja. Smak och luktfri.

### TEMPERATUROMRÅDE:

-40 °C – +80 °C. Steriliseringsbar med upp till 110 °C under en kortare period.



Art nr.	ID mm	Godstj. mm	YD mm	Arb.tryck bar	Spr.tryck bar	Böjr.	Vikt kg/m	Tillv.längd m	Antal
1369-0025	25	6	37	10	30	85	0.81	40	<input type="text"/>
1369-0032	32	6	44	10	30	115	1	40	<input type="text"/>
1369-0038	38	6.5	51	10	30	150	1.28	40	<input type="text"/>
1369-0050	51	6.5	64	10	30	210	1.66	40	<input type="text"/>
1369-0063	63.5	7.5	78.5	10	30	265	2.52	40	<input type="text"/>
1369-0075	76	7.5	91	10	30	320	2.97	40	<input type="text"/>
1369-0100	102	8	118	10	30	430	4.16	40	<input type="text"/>