

## Livsmedelsslang grå | 1361

### ANVÄNDINGSOMRÅDE:

Inom livsmedelsindustrin för varma och kalla vätskor. Resistent mot vegetabiliska och animaliska oljor. Utmärkt till öl, vin, fruktjuice och mjölk.

### KONSTRUKTION:

**Innertub:** Vit slät Nitrilgummi (NBR).

**Förstärkning:** Polyesterarmerad.

**Yttertub:** Slät grå Nitrilgummi (NBR)/PVC. Smak och luktfri.

### TEMPERATUROMRÅDE:

-20 °C – +100 °C.



Art nr.	ID mm	Godstj. mm	YD mm	Arb.tryck bar	Spr.tryck bar	Böjr.	Vikt kg/m	Tillv.längd m	Antal
1361-0006	6.3	4.4	15	20	60	60	0.2	50	<input type="text"/>
1361-0010	9.5	4.5	18.5	20	60	74	0.27	50	<input type="text"/>
1361-0013	12.7	4.5	21.7	20	60	86	0.33	50	<input type="text"/>
1361-0016	15.9	4.6	25.1	20	60	100	0.41	50	<input type="text"/>
1361-0019	19.1	4.8	28.7	20	60	114	0.49	50	<input type="text"/>
1361-0025	25.4	5.1	35.6	20	60	142	0.67	50	<input type="text"/>