



GLIDETECH NITRILE 25 MM

ANVÄNDINGSOMRÅDE:

Sug- och tryckslang för feta livsmedel som olja och fett.

KONSTRUKTION:

Tillverkad enligt *GMP (Reg. (CE) 2023/2006).

Innertub: Vitt nitrilgummi (NBR), ftalaterfri. Testad i enlighet med: *1907/2006/CE (REACH), *FDA 21 CFR 177.2600, * BfR XXI cat. 2, *DM 21/03/1973 and subsequent amendments, *REGULATION 1935/2004/CE, *Japan Ministry of Health and Welfare Notice No.370,1959 and No.201,2006, *3-A RPSCQC for (62-02) Hose Assemblies, * Arrêté du 5 août 2020.

Förstärkning: Polyesterarmering med galvaniserade trådspiraler.

Yttertub: Korrugerad, lågfriktionsmaterial, märker inte när den dras på golvet, lätt att rengöra, glansig. Beständig mot nötning, åldrande, ozon, olja och kemikalier.

TEMPERATUR:

-25 °C - +80 °C.

Art nr.	ID mm	Arb.tryck bar	Spr.tryck bar	Böjr.	Vikt kg/m	Vakuüm bar	Tillv.längd m	Antal
1374-0019	19	10	30	60	0.74	0.9	40	<input type="text"/>
1374-0025	25	10	30	70	0.81	0.9	40	<input type="text"/>
1374-0038	38	10	30	80	1.23	0.9	40	<input type="text"/>
1374-0050	51	10	30	100	1.9	0.9	40	<input type="text"/>
1374-0063	63.5	10	30	130	2.31	0.9	40	<input type="text"/>
1374-0075	76	10	30	150	2.91	0.9	40	<input type="text"/>
1374-0100	102	10	30	250	3.8	0.9	40	<input type="text"/>