

VACUPRESS OIL 50 MM

ANVÄNDINGSOMRÅDE:

Sug- och tryckslang för oljor, diesel och biodiesel. Och AD BLUE.

KONSTRUKTION:

Två lager med superelastisk PVC, Polyuretan (PU), Nitril med inbäddad stålspiral och polyesterarmering. Mycket flexibel slang även vid låga temperaturer och med mycket god slitstyrka. Testad i enlighet med: *RoHS.

TEMPERATUROMRÅDE:

-25 °C – +55 °C.



| Art nr. | ID mm | Godstj. mm | YD mm | Arb.tryck bar | Spr.tryck bar | Böjr. | Vikt kg/m | Tillv.längd m | Antal |
|-----------|-------|------------|-------|---------------|---------------|-------|-----------|---------------|----------------------|
| 1189-0025 | 25 | 5.3 | 35.6 | 10 | 40 | 80 | 0.64 | 60 | <input type="text"/> |
| 1189-0032 | 32 | 5.3 | 42.6 | 10 | 40 | 100 | 0.8 | 60 | <input type="text"/> |
| 1189-0038 | 38 | 6.5 | 51 | 10 | 40 | 125 | 1.18 | 40 | <input type="text"/> |
| 1189-0050 | 50 | 6.5 | 63 | 10 | 40 | 150 | 1.5 | 40 | <input type="text"/> |
| 1189-0063 | 63 | 7 | 77 | 10 | 40 | 190 | 2.03 | 40 | <input type="text"/> |