



Kompaktslang EN 857-2SC | 1808

ANVÄNDINGSOMRÅDE:

I hydraulsystem för transport av hydrauliska vätskor av mineralolja- och glykolbastyper, vegetabiliska och mineralsmörjolja, råolja, kylvatten och tryckluft. Slangen är inte lämplig för transport av hydrauliska vätskor av esterbastyp.

KONSTRUKTION:

Innertub: Svart slätt oljebeständigt syntetiskt gummi.

Förstärkning: Armerad med två flätade stålslätkar.

Yttertub: Svart slätt oljebeständigt syntetiskt gummi.

Slangen har god nötnings- och väderbeständighet. Slangen skall ej skalas.

TEMPERATUROMRÅDE:

-40 °C – +100 °C.

Art nr.	ID mm	YD mm	Arb.tryck bar	Spr.tryck bar	Böjr.	Vikt kg/m	ID tum	YD omflätning	Antal
1808-0004	6	13.4	450	1800	45	0.27	1/4"	11.4	<input type="text"/>
1808-0005	8	15	420	1680	60	0.31	5/16"	13	<input type="text"/>
1808-0006	10	17	385	1540	70	0.39	3/8"	14.9	<input type="text"/>
1808-0008	12	20.7	345	1380	90	0.52	1/2"	18.7	<input type="text"/>
1808-0010	16	23.6	290	1160	130	0.61	5/8"	21.6	<input type="text"/>
1808-0012	19	27.7	280	1120	160	0.79	3/4"	25.7	<input type="text"/>
1808-0016	25	35.6	200	800	210	1.15	1"	32.9	<input type="text"/>