

## MATERIALSLANG LIGHT M SPIRAL 203 MM

### ANVÄNDINGSOMRÅDE:

Flexibel och lätt sug och tryckslang för slitande material.

### KONSTRUKTION:

**Innertub:** Svart Naturgummi (NR).

**Förstärkning:** Polyesterarmering och stålspiral.

**Yttertub:** Svart korrugerat, ledande naturgummi (NR).  
Beständig mot nötning, åldrande och ozon.

### TEMPERATUROMRÅDE:

-40 °C - +70 °C.



Art nr.	ID mm	Godstj. mm	YD mm	Arb.tryck bar	Spr.tryck bar	Böjr.	Vikt kg/m	Tillv.längd m	Antal
1237-0050	51	6	63	5	15	100	1.18	40	<input type="text"/>
1237-0063	63	6.5	76	5	15	120	1.54	40	<input type="text"/>
1237-0075	76	7	90	5	15	150	1.93	40	<input type="text"/>
1237-0100	102	7.5	117	5	15	400	2.8	40	<input type="text"/>
1237-0125	127	7.5	142	5	15	500	3.69	40	<input type="text"/>
1237-0150	152	8.5	169	5	15	600	4.72	40	<input type="text"/>
1237-0200	203	9.5	224	5	15	850	8.15	12	<input type="text"/>