

Materialslang med spiral | 1235

ANVÄNDINGSOMRÅDE:

För transport av material såsom cement, mjöl, foder och granulat. Mycket slitstark slang. Antistatisk.

KONSTRUKTION:

Innertub: Svart naturgummi (NR).

Förstärkning: Polyesterarmering, stålspiral och kopparfläta.

Yttertub: Svart naturgummi (NR).

TEMPERATUROMRÅDE:

-40 °C – +70 °C.



| Art nr. | ID mm | Godstj. mm | YD mm | Arb.tryck bar | Spr.tryck bar | Böjr. | Vikt kg/m | Tillv.längd m | Antal |
|-----------|-------|------------|-------|---------------|---------------|-------|-----------|---------------|----------------------|
| 1235-0050 | 51 | 6.5 | 64 | 5 | 15 | 250 | 1.78 | 40 | <input type="text"/> |
| 1235-0063 | 63.5 | 9 | 81 | 5 | 15 | 330 | 2.45 | 40 | <input type="text"/> |
| 1235-0075 | 76 | 7.5 | 91 | 5 | 15 | 400 | 2.68 | 40 | <input type="text"/> |
| 1235-0100 | 102 | 8 | 118 | 5 | 15 | 550 | 4.25 | 40 | <input type="text"/> |
| 1235-0125 | 127 | 13 | 153 | 5 | 15 | 720 | 5.17 | 40 | <input type="text"/> |
| 1235-0150 | 152 | 13 | 178 | 5 | 15 | 900 | 8.89 | 40 | <input type="text"/> |
| 1235-0200 | 203 | 13 | 229 | 5 | 15 | 1450 | 14.3 | 40 | <input type="text"/> |