

MATERIALSLANG UTAN SPIRAL 51 MM

ANVÄNDINGSOMRÅDE:

För transport av material såsom cement, mjöl, foder och granulat. Mycket slitstark slang. Antistatisk.

KONSTRUKTION:

Innertub: Svart naturgummi (NR), vissa dimensioner finns också med vit insida.

Förstärkning: Polyesterarmering.

Yttertub: Utvändigt svart naturgummi (NR).

TEMPERATUROMRÅDE:

-40 °C – +70 °C.



| Art nr. | ID mm | Godstj. mm | YD mm | Arb.tryck bar | Spr.tryck bar | Vikt kg/m | Tillv.längd m | Antal |
|-----------|-------|------------|-------|---------------|---------------|-----------|---------------|----------------------|
| 1233-0050 | 51 | 6 | 63 | 5 | 15 | 1.25 | 40 | <input type="text"/> |
| 1233-0063 | 63.5 | 6 | 75 | 5 | 15 | 1.34 | 40 | <input type="text"/> |
| 1233-0075 | 76 | 6 | 88 | 5 | 15 | 2.53 | 40 | <input type="text"/> |
| 1233-0090 | 90 | 6 | 102 | 5 | 15 | 2.91 | 40 | <input type="text"/> |
| 1233-0100 | 102 | 7 | 116 | 5 | 15 | 3.44 | 40 | <input type="text"/> |
| 1233-0125 | 127 | 7 | 141 | 5 | 15 | 5.37 | 40 | <input type="text"/> |
| 1233-0150 | 152 | 7 | 166 | 5 | 15 | 5.37 | 40 | <input type="text"/> |