

## Pyrojacket | 1627

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Som skyddsöverdrag på slangar. Motstår hög strålningsvärme.

### KONSTRUKTION:

Silikon / Glasfiberväv.

### TEMPERATUROMRÅDE:

-65 °C – +260 °C. Max 15 minuter, +1090 °C.



Art nr.	ID mm	Godstj. mm	YD mm	Tillv.längd m	Antal
1627-0010	10	4	18	15	<input type="text"/>
1627-0013	13	4	21	15	<input type="text"/>
1627-0016	16	4	24	15	<input type="text"/>
1627-0019	19	4	27	15	<input type="text"/>
1627-0022	22	4	30	15	<input type="text"/>
1627-0025	25	4	33	15	<input type="text"/>
1627-0028	28	4	36	15	<input type="text"/>
1627-0032	32	4	40	15	<input type="text"/>
1627-0035	35	4	43	15	<input type="text"/>
1627-0038	38	4	46	15	<input type="text"/>
1627-0041	41	4	49	15	<input type="text"/>
1627-0044	44	4	52	15	<input type="text"/>
1627-0050	51	4	59	15	<input type="text"/>
1627-0057	57	4	65	15	<input type="text"/>

SLANGAR | METALLSLANG | PYROJACKET | 1627

1627-0069	70	4	78	15	<input type="text"/>
1627-0076	76	4	84	15	<input type="text"/>
1627-0089	89	4	97	15	<input type="text"/>
1627-0095	95	4	103	15	<input type="text"/>
1627-0127	127	4	135	15	<input type="text"/>