

Polyuretanslang PU-standard | 1423

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Lämplig för spånutsug från träbearbetningsmaskiner.
Transport av pulver, granulat och andra korniga material.
Även lämplig för transport av torra livsmedel.



KONSTRUKTION:

Två skikt transparent polyuretan med inbäddad bronserad stålspiral. Lätt och flexibel med mycket god slitstyrka och rivhållfasthet. Beständig mot olja och bensin. Utmärkta böjningsegenskaper.

TEMPERATUROMRÅDE:

-40 °C – +100 °C.

SÄLJS ENDAST I HEL FÖRPACKNING, 10 M/RULLE

Art nr.	ID mm	Godstj. mm	Arb.tryck bar	Böjr.	Vikt kg/m	Tillv.längd m	Antal
1423-0025	25	0.7	1.6	25	0.26	10	<input type="text"/>
1423-0030	30	0.7	1.5	30	0.29	10	<input type="text"/>
1423-0032	32	0.7	1.4	32	0.3	10	<input type="text"/>
1423-0035	35	0.7	1.3	35	0.35	10	<input type="text"/>
1423-0038	38	0.7	1.2	38	0.38	10	<input type="text"/>
1423-0040	40	0.7	1.1	40	0.4	10	<input type="text"/>
1423-0045	45	0.7	1	45	0.42	10	<input type="text"/>
1423-0050	51	0.7	1	50	0.45	10	<input type="text"/>
1423-0055	55	0.7	1	55	0.48	10	<input type="text"/>
1423-0060	60	0.7	1	60	0.49	10	<input type="text"/>
1423-0063	63	0.7	1	63	0.5	10	<input type="text"/>
1423-0070	70	0.7	0.9	70	0.53	10	<input type="text"/>
1423-0075	76	0.7	0.8	75	0.59	10	<input type="text"/>
1423-0080	83	0.7	0.8	80	0.65	10	<input type="text"/>

SLANGAR | POLYURETAN/UTSUG | POLYURETANSLANG PU-STANDARD | 1423

1423-0090	90	0.7	0.7	90	0.72	10	<input type="text"/>
1423-0100	102	0.7	0.6	100	0.84	10	<input type="text"/>
1423-0110	110	0.7	0.5	110	0.9	10	<input type="text"/>
1423-0115	115	0.7	0.5	115	0.92	10	<input type="text"/>
1423-0120	122	0.7	0.5	120	0.95	10	<input type="text"/>
1423-0125	127	0.7	0.5	125	0.97	10	<input type="text"/>
1423-0130	130	0.7	0.5	130	1.01	10	<input type="text"/>
1423-0140	140	0.7	0.4	140	1.06	10	<input type="text"/>
1423-0150	152	0.7	0.4	150	1.12	10	<input type="text"/>
1423-0160	160	0.7	0.4	160	1.2	10	<input type="text"/>
1423-0165	165	0.7	0.4	165	1.3	10	<input type="text"/>
1423-0175	175	0.7	0.3	175	1.42	10	<input type="text"/>
1423-0180	180	0.7	0.3	180	1.45	10	<input type="text"/>
1423-0200	203	0.7	0.3	200	1.5	10	<input type="text"/>
1423-0225	228	0.7	0.2	225	1.85	10	<input type="text"/>
1423-0250	254	0.7	0.2	250	1.93	10	<input type="text"/>
1423-0275	280	0.7	0.2	280	2.12	10	<input type="text"/>
1423-0300	305	0.7	0.2	300	2.31	10	<input type="text"/>
1423-0318	315	0.7	0.1	318	2.45	10	<input type="text"/>
1423-0325	325	0.7	0.1	325	2.55	10	<input type="text"/>
1423-0350	356	0.7	0.1	350	2.8	10	<input type="text"/>
1423-0400	406	0.7	0.1	400	3.4	10	<input type="text"/>
1423-0450	457	0.7	0.1	450	4.1	10	<input type="text"/>
1423-0500	508	0.7	0.1	500	4.9	10	<input type="text"/>