



PTFE-slang kemiflex | 1278

ANVÄNDINGSOMRÅDE:

Lämplig till de flesta applikationer inom områden där det ställs höga kvalitetskrav som t.ex. Livsmedels-, Läkemedels-, Kosmetisk-, Kemisk- och Bilindustri.

KONSTRUKTION:

Innertub: PTFE med en korrugerad profil för att ge bästa möjliga egenskaper.

Yttertub: Metallfläta tillverkad av AISI 304 rostfritt stål.

Slangen är mycket flexibel. Om slangen ska användas till sug kan den levereras med en stålspiral vilket ger god vakuumsugförmåga. Slangen kan fås i svart, antistatisk innertub. Innertuben kan kragas över tätningytorna på kopplingarna för att undvika att mediet får kontakt med annat än PTFE.

TEMPERATUROMRÅDE:

-73 °C - +260 °C

Art nr.	ID mm	YD mm	Arb.tryck bar	Spr.tryck bar	Böjr.	Antal
1278-0013	12.7	18.7	110	440	40	<input type="text"/>
1278-0019	19	26.5	70	280	80	<input type="text"/>
1278-0025	25.4	33.2	50	200	100	<input type="text"/>
1278-0032	32	40.7	45	180	120	<input type="text"/>
1278-0038	38	47.3	40	160	140	<input type="text"/>
1278-0050	51	61.4	36	144	175	<input type="text"/>
1278-0063	65	86.5	27	110	210	<input type="text"/>
1278-0075	76.2	94.1	20	80	310	<input type="text"/>
1278-0100	100	125	15	60	380	<input type="text"/>