



PTFE-slang unipharma | 1276

ANVÄNDINGSOMRÅDE:

Lämplig till de flesta applikationer inom områden där det ställs höga kvalitetskrav som t.ex. Livsmedels-, Läkemedels-, Kosmetisk-, Kemisk- och Bilindustri.

KONSTRUKTION:

Innertub: PTFE med en slät insida och en korrugerad utsida för att ge bästa möjliga egenskaper. Den släta ytan ger en bra genomströmning med låg friktion medan den korrugerade utsidan på innertuben ger en överlägsen flexibilitet. Slangen har ett mellanlager av stålfläta tillverkat av AISI 304 stål.

Yttertub: Belagd med vit silikon. Slangen är mycket flexibel och den släta insidan ger en låg friktion och bra flöde. God vakuumsålighet.

TEMPERATUROMRÅDE:

-73 °C - +260 °C.

Art nr.	ID mm	YD mm	Arb.tryck bar	Spr.tryck bar	Böjkr.	Antal
1276-0013	12.7	20.5	75	300	60	<input type="text"/>
1276-0019	19	29	65	260	75	<input type="text"/>
1276-0025	25.4	36.5	55	220	110	<input type="text"/>
1276-0032	32	44.3	50	200	140	<input type="text"/>
1276-0038	38	51.8	45	180	180	<input type="text"/>
1276-0050	50.8	65.2	35	140	300	<input type="text"/>