

PTFE-SLANG UTAN OMFL.10X14 MM

ANVÄNDINGSOMRÅDE:

Lämplig till livsmedel, vatten, ånga och de flesta kemikalier inkl. lösningsmedel, alkohol, konc. syra, olja, gaser, estrar, ketoner och freon. Slangen är inte lämplig till gaser vid höga temperaturer, samt smälta alkalier.

KONSTRUKTION:

Tillverkad av PTFE. Absorberar ej vatten, åldras ej, sväller ej, inga kända ämnen häftar vid PTFE.

TEMPERATUROMRÅDE:

-70 °C – +250 °C.



| Art nr. | ID mm | Godstj. mm | YD mm | Arb.tryck bar | Vikt g/100m | Tillv.längd m | Antal |
|-------------|-------|------------|-------|---------------|-------------|---------------|----------------------|
| 1261-020040 | 2 | 1 | 4 | 23,0 | 2070 | 50 | <input type="text"/> |
| 1261-040060 | 4 | 1 | 6 | 15,0 | 3460 | 50 | <input type="text"/> |
| 1261-060080 | 6 | 1 | 8 | 11,0 | 4850 | 50 | <input type="text"/> |
| 1261-080100 | 8 | 1 | 10 | 9,0 | 6200 | 50 | <input type="text"/> |
| 1261-100120 | 10 | 1 | 12 | 8,0 | 7600 | 50 | <input type="text"/> |
| 1261-100140 | 12 | 1 | 14 | 7,0 | 9000 | 50 | <input type="text"/> |