



Synglas view | 1202

ANVÄNDSNINGSSOMRÅDE:

Väl lämpad för vätskor och flytande media inom livsmedels och läkemedelsindustri. Produkten installeras där det finns ett behov av att se flödet av det som transporteras i anläggningen.

KONSTRUKTION:

Synglaset tillverkas av FEP och har ett skyddsgaller av syrafast stål. Levereras med monterade SMS eller TC-kopplingar i båda ändar enligt kundens önskemål.

FEP tillverkat i enlighet med: *US FDA Standard 21 CFR 177.1550, *EC Regulation 1935/2004 & *EU-direktiv 2002/95 / ECC för begränsning av användningen av farliga ämnen (RoHS)

TEMPERATUROMRÅDE:

-60 °C - +180 °C (220 °C under kortare period).

[KONTAKTA SÄLJARE FÖR PRISUPPGIFTER](#)

Art nr.	ID mm	Arb.tryck bar	Spr.tryck bar	Antal
1202-0025	25	12	48	<input type="text"/>
1202-0040	40			<input type="text"/>
1202-0050	51	10	47	<input type="text"/>
1202-0065	63	10	40	<input type="text"/>
1202-0080	76	9	36	<input type="text"/>
1202-0100	102	7	14	<input type="text"/>