



Silikonslang lastic | 1207

ANVÄNDINGSOMRÅDE:

Väl lämpad för vätskor och flytande media inom livsmedels, kosmetisk, kemisk och läkemedelsindustri. Slangen erbjuder en stor bredd av användningsområde. Designen ger en god balans mellan styrka och låg vikt vilket gör den mycket flexibel. Rekommenderas då behov av liten böjningsradie finns.

KONSTRUKTION:

Slangen är tillverkad av silikon med tre lager polyesterarmering och en rostfri stålspiral ingjuten.

Testad i enlighet med: *US FDA Standard 21 CFR 177.2600, *USP Class VI <88> in vivo tests, *ResAp 2004 (5), *Reg 1935/2004/EEC, *Reg 10/2011/EEC, *EU-direktiv *2002/95 / ECC för begränsning av användningen av farliga ämnen (RoHS).

TEMPERATUROMRÅDE:

-60 °C - +180 °C (200 °C under kortare period).

Art nr.	ID mm	Godstj. mm	YD mm	Längd m	Arb.tryck bar	Spr.tryck bar	Böjr.	Antal
1207-0010	10	5.5	21	4/6	19.8	59.3	15	<input type="text"/>
1207-0013	13	5.5	24	4/6	17.9	53.6	15	<input type="text"/>
1207-0016	16	5.5	27	4/6	16.3	49	15	<input type="text"/>
1207-0019	19	5.5	30	4/6	15.1	45.3	15	<input type="text"/>
1207-0022	22	5.5	33	4/6	14	42.1	15	<input type="text"/>
1207-0025	25	5.5	36	4/6	13.1	39.3	25	<input type="text"/>
1207-0032	32	5.5	43	4/6	11.3	33.9	49	<input type="text"/>
1207-0038	38	5.5	49	4/6	10.1	30.2	69	<input type="text"/>
1207-0050	51	5.5	62	4/6	7.9	23.7	114	<input type="text"/>
1207-0063	63	5.5	74	4/6	6.4	19.1	155	<input type="text"/>
1207-0075	76	6	88	4/6	5	15	200	<input type="text"/>
1207-0100	102	6	114	4/6	2.9	8.6	290	<input type="text"/>