

Silikonslang med inlägg | 1211

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Lämplig för livsmedel- och läkemedelsindustri, vätskor, maskinindustri och kylsystem.

KONSTRUKTION:

Innertub: Smak och luktfri silikoneelastomer. Peroxid härdad

Förstärkning: Armerad med polyesterinlägg.

Yttertub: Smak och luktfri silikoneelastomer. Peroxid härdad.

Slangen är ozon-, åldrings- och livsmedelsbeständig. Vid montering av slangen bör försiktighet iakttagas, då rivhållfastheten är relativt låg. Lagerföres normalt röd. Vid order om minst 500 m/dim. Kan även andra färger erhållas.

Hårdhet: ca 70+5 shore.

Testad i enlighet med: *BfR XV silicone, *FDA 21 CFR 177.2600 och *UPS Class VI. Finns även som transparent.

TEMPERATUROMRÅDE:

-60 °C – +160 °C.



Art nr.	ID mm	Godstj. mm	YD mm	Böjr.	Vikt kg/m	Sprängtryck	Sprängtryck	Sprängtryck	Tillv.längd m	Antal
1211-0003	1	2.5	8	25	0.06	82	76	40	50	<input type="text"/>
1211-0005	5	2.5	10	42	0.07	55	41	30	50	<input type="text"/>
1211-0006	6	2.75	11.5	50	0.1	62	30	28	50	<input type="text"/>
1211-0008	8	3	14	67	0.12	49	34	26	50	<input type="text"/>
1211-0010	10	3.5	17	80	0.17	44	32	24	50	<input type="text"/>
1211-0013	13	3.5	20	105	0.23	39	29	22	50	<input type="text"/>
1211-0016	15	4.5	24	125	0.32	36	27	21	50	<input type="text"/>
1211-0019	19	4	27	160	0.5	32	24	20	25	<input type="text"/>
1211-0025	25	5	35	210	0.76	28	21	20	25	<input type="text"/>
1211-0032	32	6	44	270	1.08	26	19	18	25	<input type="text"/>

SLANGAR | SILIKON | SILIKONSLANG MED INLÄGG | 1211

1211-0038	38	6	50	320	1.12	24	17	15	25	<input type="text"/>
1211-0050	50	6	62	420	1.58	20	13	10	25	<input type="text"/>