

VENTILATIONSSLANG PVC/GLASFIBER 203MM

ANVÄNDINGSOMRÅDE:

En flexibel slang för in- och utsug av kall och varm luft. Som anslutningsslang mellan spisfläkt eller spiskåpa och imkanal, samt som svetsutsug.

KONSTRUKTION:

Innertub: Friliggande PVC-överdragen stålspiral.

Yttertub: Mjuk grå PVC-överdragen glasfiberväv. Mycket flexibel. Axiellt hoptryckbar. Slangen har god resistens mot kemikalier.

TEMPERATUROMRÅDE:

-30 °C – +100 °C.

OBS! SLANGEN SÄLJS ENDAST I HELA RULLAR - 6 METER.



| Art nr. | ID mm | Vikt kg/m | Tillv.längd m | Antal |
|-----------|-------|-----------|---------------|----------------------|
| 1387-0075 | 76 | 0.18 | 6 | <input type="text"/> |
| 1387-0080 | 82 | 0.19 | 6 | <input type="text"/> |
| 1387-0100 | 102 | 0.23 | 6 | <input type="text"/> |
| 1387-0125 | 127 | 0.33 | 6 | <input type="text"/> |
| 1387-0150 | 152 | 0.41 | 6 | <input type="text"/> |
| 1387-0160 | 160 | 0.43 | 6 | <input type="text"/> |
| 1387-0200 | 203 | 0.55 | 6 | <input type="text"/> |
| 1387-0250 | 254 | 0.75 | 6 | <input type="text"/> |
| 1387-0320 | 318 | 1.05 | 6 | <input type="text"/> |
| 1387-0400 | 408 | 1.6 | 6 | <input type="text"/> |
| 1387-0500 | 508 | 2 | 6 | <input type="text"/> |
| 1387-0600 | 630 | 2.7 | 6 | <input type="text"/> |