

KYLVATTENSLANG NOMEMEX 19MM

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

För användning där hög strålvärme och glödstänk förekommer, t.ex. smältungar.

KONSTRUKTION:

Innertub: Isolerande EPDM-gummi.

Yttertub: Nomex

TEMPERATUROMRÅDE:

-30 °C – +120 °C för innertuben.

-30 °C – +300 °C för ytterskiktet (400 °C i 3 min).



| Art nr. | ID mm | Godstj. mm | YD mm | Arb.tryck bar | Spr.tryck bar | Vikt kg/m | Tillv.längd m | Antal |
|-----------|-------|------------|-------|---------------|---------------|-----------|---------------|----------------------|
| 1140-0013 | 13 | 5.0 | 23 | 10 | 30 | 0.36 | 40 | <input type="text"/> |
| 1140-0016 | 16 | 5.0 | 26 | 10 | 30 | 0.42 | 40 | <input type="text"/> |
| 1140-0019 | 19 | 5.5 | 30 | 10 | 30 | 0.54 | 40 | <input type="text"/> |
| 1140-0025 | 25 | 5.5 | 37 | 10 | 30 | 0.74 | 40 | <input type="text"/> |
| 1140-0032 | 32 | 8.0 | 48 | 10 | 30 | 1.10 | 40 | <input type="text"/> |
| 1140-0038 | 38 | 8.0 | 54 | 10 | 30 | 1.44 | 40 | <input type="text"/> |
| 1140-0045 | 45 | 8.0 | 61 | 10 | 30 | 1.68 | 40 | <input type="text"/> |
| 1140-0050 | 51 | 8.0 | 67 | 10 | 30 | 1.95 | 40 | <input type="text"/> |