

KYLVATTENSLANG NOMEMX 45MM

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

För användning där hög strålvärme och glödstänk förekommer, t.ex. smältungar.

KONSTRUKTION:

Innertub: Isolerande EPDM-gummi.

Yttertub: Nomex

TEMPERATUROMRÅDE:

-30 °C – +120 °C för innertuben.

-30 °C – +300 °C för ytterskiktet (400 °C i 3 min).



Art nr.	ID mm	Godstj. mm	YD mm	Arb.tryck bar	Spr.tryck bar	Vikt kg/m	Tillv.längd m	Antal
1140-0013	13	5.0	23	10	30	0.36	40	<input type="text"/>
1140-0016	16	5.0	26	10	30	0.42	40	<input type="text"/>
1140-0019	19	5.5	30	10	30	0.54	40	<input type="text"/>
1140-0025	25	5.5	37	10	30	0.74	40	<input type="text"/>
1140-0032	32	8.0	48	10	30	1.10	40	<input type="text"/>
1140-0038	38	8.0	54	10	30	1.44	40	<input type="text"/>
1140-0045	45	8.0	61	10	30	1.68	40	<input type="text"/>
1140-0050	51	8.0	67	10	30	1.95	40	<input type="text"/>