

INDUSTRIVATTENSLANG RÖD 150MM

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

För spolning av byggarbetsplatser, industrier och på fartyg.

KONSTRUKTION:

Smidig och slitstark slang för krävande ändamål. God väderbeständighet.

Innertub: Svart EPDM-gummi.

Förstärkning: Polyesterarmering.

Yttertub: Röd, vävmönstrad EPDM-gummi. Beständig mot nötning, åldrande och ozon.

TEMPERATUROMRÅDE:

-40 °C – +120 °C.



Art nr.	ID mm	Godstj. mm	YD mm	Arb.tryck bar	Spr.tryck bar	Vikt kg/m	Tillv.längd m	Antal
1007-0028	28	4	36	10	30	0.45	40	<input type="text"/>
1007-0032	32	6	44	10	30	0.92	40	<input type="text"/>
1007-0038	38	6	50	10	30	1.1	40	<input type="text"/>
1007-0041	42	6	54	10	30	1.18	40	<input type="text"/>
1007-0045	45	6	57	10	30	1.24	40	<input type="text"/>
1007-0050	51	6	63	10	30	1.4	40	<input type="text"/>
1007-0057	58	5	68	10	30	1.3	40	<input type="text"/>
1007-0063	63	6	75	10	30	1.78	40	<input type="text"/>
1007-0075	76	8	92	10	30	2.71	40	<input type="text"/>
1007-0090	90	8	116	10	30	3.43	40	<input type="text"/>
1007-0100	102	8	118	10	30	3.65	40	<input type="text"/>
1007-0125	127	10	147	10	30	5.1	40	<input type="text"/>
1007-0150	152	10	172	10	30	5.87	20	<input type="text"/>