



SPIRALSUGSLANG 51MM

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Transport av vatten och slam. Slangen kan användas på såväl sug som trycksidan på alla slag av pumpar.

KONSTRUKTION:

Innertub: Slät Styregummi (SBR).

Förstärkning: Polyesterarmering och stålspiral.

Yttertub: Styregummi (SBR).

TEMPERATUROMRÅDE:

-30 °C – +70 °C.

| Art nr. | ID mm | Godstj. mm | YD mm | Arb.tryck bar | Spr.tryck bar | Böjr. | Vikt kg/m | Tillv.längd m | Antal |
|-----------|-------|------------|-------|---------------|---------------|-------|-----------|---------------|----------------------|
| 1023-0025 | 25 | 5 | 35 | 5 | 15 | 135 | 0.79 | 40 | <input type="text"/> |
| 1023-0032 | 32 | 5 | 42 | 5 | 15 | 165 | 0.87 | 40 | <input type="text"/> |
| 1023-0038 | 38 | 5 | 48 | 5 | 15 | 220 | 1.08 | 40 | <input type="text"/> |
| 1023-0050 | 51 | 5.5 | 61 | 5 | 15 | 300 | 1.55 | 40 | <input type="text"/> |
| 1023-0063 | 63,5 | 6,0 | 75,5 | 5 | 15 | 360 | 2,13 | 40 | <input type="text"/> |
| 1023-0075 | 76 | 6 | 88 | 5 | 15 | 450 | 2.6 | 40 | <input type="text"/> |
| 1023-0100 | 102 | 6.5 | 115 | 5 | 15 | 615 | 3.88 | 40 | <input type="text"/> |
| 1023-0113 | 114 | 8 | 130 | 5 | 15 | 710 | 4.86 | 40 | <input type="text"/> |
| 1023-0125 | 127 | 8 | 143 | 5 | 15 | 765 | 5.78 | 40 | <input type="text"/> |
| 1023-0150 | 152 | 9 | 170 | 5 | 15 | 915 | 8.75 | 40 | <input type="text"/> |
| 1023-0200 | 203 | 10.5 | 224 | 5 | 15 | 1220 | 13.47 | 40 | <input type="text"/> |