

## Skärring DS, Tryckklass L | 4403



### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Kopplingar avsedda för skarvning och anslutning av rör i olika former av industriell tillverkning.

### KONSTRUKTION OCH EGENSKAPER:

Stålkopplingar med förzinkad och gulkromaterad ytbehandling. Kopplingarna är tillverkade enl DIN 2353 och alla dess ingående delar är utbytbara mot motsvarande produkter under förutsättning att de uppfyller basstandardens krav. Kan även erhållas i syrafast stål SIS 2343.

### ARBETSTEMPERATUR:

Vid normala driftsförhållanden och temp. upp till +100° C kan angivna tryck användas. 4.

Art nr.	Rör dim	Arbetstryck bar	Tryckklass	Antal
4403-0006	6	250	L	<input type="text"/>
4403-0008	8	250	L	<input type="text"/>
4403-0010	10	250	L	<input type="text"/>
4403-0012	12	250	L	<input type="text"/>
4403-0015	15	250	L	<input type="text"/>
4403-0018	18	160	L	<input type="text"/>
4403-0022	22	160	L	<input type="text"/>
4403-0028	28	100	L	<input type="text"/>
4403-0035	35	100	L	<input type="text"/>
4403-0042	42	100	L	<input type="text"/>