

Nitrilgummiduk med inlägg | 5507

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Packningar samt andra detaljer som kommer i kontakt med olja, bensin och värme t.ex motorer och pumpar.

KONSTRUKTION:

Båda sidor släta. Nitrilgummi (NR) används där det ställs stora krav på beständighet mot olja och bensin. God värmebeständighet. Ej god ålder och väderbeständighet. Med inlägg och extra dragfasthållbarhet.

HÅRDHET:

70+ 5° shore.

TEMPERATUROMRÅDE:

-20 °C – +80 °C.

KEMISK RESISTENS:

Utspädda syror och baser: **Mycket bra**

Koncentrerade syror och baser: **Bra**

Ozon: **Medium**

Oljor och kolväten: **Bra**

[Guide för att välja rätt gummiduk \(PDF\)](#)



Art nr.	Bredd mm	Längd m	Tjocklek mm	Antal inlägg	Antal
5507-0015	1400	15	1.5	1	<input type="text"/>
5507-0020	1400	10	2	1	<input type="text"/>
5507-0030	1400	10	3	1	<input type="text"/>
5507-0040	1400	10	4	2	<input type="text"/>
5507-0050	1400	10	5	2	<input type="text"/>
5507-0060	1400	10	6	2	<input type="text"/>