

Gummiduk svart med inlägg | 5534

ANVÄNDINGSOMRÅDE:

Tillverkad av medelhårt naturgummi i material som är lämpligt för packningar och mellanlägg.

KONSTRUKTION:

Båda sidor släta. Gummiduk av naturgummi (NR)/styregummi (SBR). Används där det ej ställs speciella krav på beständighet mot värme, oljor, kemikalier etc. Med extra bra hållfasthet och med inlägg. Tål torr värme upp till +50 °C och fuktig värme upp till +70 °C.

HÅRDHET:

70° Shore A ± 5°

TEMPERATUROMRÅDE:

-20 °C – +70 °C

KEMISK RESISTENS:

Utspädda syror och baser: **Medium**

Koncentrerade syror och baser: **Ej lämplig**

Ozon: **Medium**

Oljor och kolväten: **Ej lämpligt**

[Guide för att välja rätt gummiduk \(PDF\)](#)



Art nr.	Bredd mm	Längd m	Tjocklek mm	Antal inlägg	Antal
5534-0015	1400	15	1.5	1	<input type="text"/>
5534-0020	1400	10	2	1	<input type="text"/>
5534-0030	1400	10	3	2	<input type="text"/>
5534-0040	1400	10	4	2	<input type="text"/>
5534-0050	1400	10	5	2	<input type="text"/>
5534-0060	1400	10	6	2	<input type="text"/>
5534-0080	1400	10	8	2	<input type="text"/>
5534-0100	1400	5	10	2	<input type="text"/>
5534-0120	1400	5	12	2	<input type="text"/>