AVGASSLANG ROSTFRI 60 MM

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
Gas och avgasledningar där krav på absolut täthet ej föreligger t ex i avgassystem på bilar, båtar, stationära motorer, motorcyklar m.m., där man vill ha en viss rörlighet på avgassystemet. Även lämplig som yttre skydd mot slitage och åverkan samt som värmesköld för slangar som utsätts för strålningsvärme.

KONSTRUKTION:
Tillverkad av rostfritt stål SIS 2333 (AISI 304 W 1.4301). Spirallindad med runt tvärsnitt. Agraffprofil utan tätning.

TEMPERATUROMRÅDE:
Max 700 °C.

Art nr.	ID mm	Godstj. mm	YD mm	Böjr.	Tillv.längd m	Antal
1153-0022	22	2.25	26.5	115	<20	
1153-0025	25	2.25	29.5	130	<20	
1153-0032	32	2.25	36.5	160	<20	
1153-0040	40	3	46	200	<20	
1153-0045	45	3	51	225	<20	
1153-0050	50	3	56	250	<20	
1153-0055	55	3	61	265	<20	
1153-0060	60	3	66	275	<20	
1153-0065	65	3	71	285	<20	
1153-0070	70	3	76	300	<20	
1153-0075	75	3	81	310	<20	
1153-0080	80	3	86	320	<20	
1153-0090	90	3	96	345	<20	
1153-0100	100	3	106	375	<20	

SLANGAR | FORDON & MARIN | AVGASSLANG ROSTFRI 60 MM

1153-0110	110	3	116	400	<20	
1153-0115	115	3	121	415	<20	
1153-0125	125	3	131	435	<20	
1153-0150	150	3.5	157	500	<20	
1153-0180	180	3.5	187	570	<20	
1153-0200	200	3.5	207	620	<20	