# BENSINSLANG PÅ BOBIN 7,6 MM

**ANVÄNDNINGSOMRÅDE:**
Slang för bensin, både oblyad och blyad samt diesel. Främst för drivmedelsförsörjning på bilar, gräsklippare och andra motorfordon. God ozonbeständighet.

**KONSTRUKTION:**
Mjuk och flexibel slang.

**Innertub:** Nitrilgummi (NBR).

**Förstärkning:** Polyesterarmerad.

**Yttertub:** Klorerad polyeten (CPE).

**TEMPERATUROMRÅDE:**
-40 °C – +135 °C.

| Art nr. | ID mm | Godstj. mm | YD mm | Arb.tryck bar | Spr.tryck bar | Böjr. | Vikt kg/m | Tillv.längd m | Antal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1129-0004 | 4.0 | 3.4 | 10.8 | 5 | 30 | 33 | 0.11 | 15 | |
| 1129-0005 | 4.8 | 3.4 | 11.6 | 5 | 30 | 35 | 0.12 | 15 | |
| 1129-0006 | 6.3 | 3.5 | 13.3 | 5 | 30 | 40 | 0.15 | 15 | |
| 1129-0008 | 7.6 | 3.5 | 14.6 | 5 | 30 | 43 | 0.17 | 15 | |
| 1129-0010 | 9.5 | 3.5 | 16.5 | 5 | 30 | 49 | 0.20 | 15 | |