



KEMIKALIESLANG EPDM MED SPIRAL 102 MM

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Sug och tryckslang resistent mot en mängd kemikalier t.ex. acetat, alkoholer, nitrat, sulfater, med flera. Tillverkad i enlighet med EN 12115. Slangen är testad och certifierad av Bureau Veritas för användning i ATEX miljö.

KONSTRUKTION:

Innertub: Svart konduktivt EPDM-gummi.

Förstärkning: Textilarmering, stålspiral och kopparfläta.

Yttertub: Svart konduktivt EPDM-gummi. Beständig mot nötning, åldrande och ozon.

TEMPERATUROMRÅDE:

-40 °C – +120 °C.

ELEKTRISKA EGENSKAPER:

I enlighet med EN 12115 (R<10??, R<10?? genom slangväggen).

| Art nr. | ID mm | Godstj. mm | YD mm | Arb.tryck bar | Spr.tryck bar | Böjr. | Vikt kg/m | Tillv.längd m | Antal |
|-----------|-------|------------|-------|---------------|---------------|-------|-----------|---------------|----------------------|
| 1223-0019 | 19 | 6 | 31 | 16 | 64 | 65 | 0.66 | 40 | <input type="text"/> |
| 1223-0025 | 25 | 6 | 37 | 16 | 64 | 90 | 0.81 | 40 | <input type="text"/> |
| 1223-0032 | 32 | 6 | 44 | 16 | 64 | 120 | 0.99 | 40 | <input type="text"/> |
| 1223-0038 | 38 | 6.5 | 51 | 16 | 64 | 155 | 1.3 | 40 | <input type="text"/> |
| 1223-0050 | 51 | 7.5 | 67 | 16 | 64 | 215 | 2.16 | 40 | <input type="text"/> |
| 1223-0063 | 63.5 | 7 | 79.5 | 16 | 64 | 275 | 2.86 | 40 | <input type="text"/> |
| 1223-0075 | 76 | 8 | 92 | 16 | 64 | 330 | 3.45 | 40 | <input type="text"/> |
| 1223-0100 | 102 | 9 | 120 | 16 | 64 | 450 | 4.46 | 40 | <input type="text"/> |