Kemikalieslang EPDM utan spiral | 1222

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
Slangen är resistent mot en mängd kemikalier t.ex. acetat, alkoholer, nitrat, sulfater, med flera. För vidare information se beständighetstabell.

KONSTRUKTION:

Innertub: Svart konduktivt EPDM-gummi.

Förstärkning: Textilarmering och kopparfläta.

Yttertub: Slät svart konduktivt EPDM-gummi. Beständig mot nötning, åldrande och ozon.

TEMPERATUROMRÅDE:
-40 °C – +120 °C.

ELEKTRISKA EGENSKAPER:
I enlighet med EN 12115 (R<10??, R<10?? genom slangväggen).

Art nr.	ID mm	Godstj. mm	YD mm	Arb.tryck bar	Spr.tryck bar	Böjr.	Vikt kg/m	Tillv.längd m	Antal
1222-0019	19	6	31	16	64	125	0.61	40	
1222-0025	25	6	37	16	64	150	0.76	40	
1222-0032	32	6	44	16	64	175	0.94	40	
1222-0038	38	6.5	51	16	64	225	1.21	40	
1222-0050	51	8	67	16	64	275	1.85	40	
1222-0063	63.5	8	79.5	16	64	300	2.25	40	
1222-0075	76	8	92	16	64	350	2.64	40	
1222-0100	102	8	118	16	64	450	3.45	40	