



TUFLUOR PHARMACHEM PTFE 25 MM

ANVÄNDINGSOMRÅDE:

Sug och tryckslang för kem-, livsmedels- och läkemedelsindustrin. Beständig mot höga temperaturer. Utmärkta kemiska och mekaniska egenskaper. Ftalatri, testad i enlighet med Reach regulation.

KONSTRUKTION:

Innertub: PTFE, svart, konduktiv, slät, ftalaterfri. PTFE är en polymer med utmärkt motståndskraft mot höga temperaturer, mekanisk belastning och till oxidation. Testad i enlighet med: *1907/2006/CE (REACH), *FDA 21 CFR 177.1550 standarder, *USP XXXII klass VI, *ISO 10993 avsnitt 5,10,11:2009, *EUROPEISKA REGULATION 1935/2004/CE, *10/2011/CE.

Förstärkning: Polyesterarmering, stålspiral och jordfläta.

Yttertub: Slät, grå, antistatisk tygfinish EPDM. Beständig mot nötning, åldrande, ozon och olja.

TEMPERATUROMRÅDE:

-40 °C - +150 °C.

ELEKTRISKA EGENSKAPER:

I enlighet med EN 12115 (R<10??).

[KONTAKTA SÄLJARE FÖR PRISUPPGIFTER](#)

Art nr.	ID mm	Godstj. mm	YD mm	Arb.tryck bar	Spr.tryck bar	Böjr.	Vikt kg/m	Tillv.längd m	Antal
1216-0013	13	6.0	25	16	64	90	0.54	40	<input type="text"/>
1216-0019	19	6.0	31	16	64	130	0.70	40	<input type="text"/>
1216-0025	25	6.0	37	16	64	170	0.86	40	<input type="text"/>
1216-0032	32	6.0	44	16	64	215	1.18	40	<input type="text"/>
1216-0038	38	6.5	51	16	64	255	1.43	40	<input type="text"/>
1216-0050	50	8	66	16	64	330	2.08	40	<input type="text"/>
1216-0063	63.5	8	79.5	16	64	430	2.96	20	<input type="text"/>

SLANGAR | KEM | TUFLUOR PHARMACHEM PTFE 25 MM

1216-0075

75

8

91

16

64

510

3.43

20