Glidetech EPDM | 1375

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
Sug- och tryckslang för ett brett sortiment av livsmedel. Ej lämplig för fett och olja.

KONSTRUKTION:
Tillverkad enligt *GMP (Reg. (CE) 2023/2006).

Innertub: Vitt EPDM-gummi, ftalaterfri. Testad i enlighet med: *1907/2006/CE (REACH), *FDA 21 CFR 177.2600, * BfR XXI cat. 2, *DM 21/03/1973 and subsequent amendments, *REGULATION 1935/2004/CE, *Japan Ministry of Health and Welfare Notice No.370,1959 and No.201,2006, *3-A RPSCQC for (62-02) Hose Assemblies.

Förstärkning: Polyesterarmering med galvaniserade trådspiraler.

Yttertub: Korrugerad, lågfriktionsmaterial, märker inte när den dras på golvet, lätt att rengöra, glansig. Beständig mot nötning, åldrande, ozon, olja och kemikalier.

TEMPERATUROMRÅDE:
-40 °C - +120 °C.

Art nr.	ID mm	Arb.tryck bar	Spr.tryck bar	Böjr.	Vikt kg/m	Vakuum bar	Tillv.längd m	Antal
1375-0019	19	10	30	60	0.7	0.9	40	
1375-0025	25	10	30	70	0.79	0.9	40	
1375-0038	38	10	30	80	1.19	0.9	40	
1375-0050	51	10	30	100	1.85	0.9	40	
1375-0063	63.5	10	30	130	2.24	0.9	40	
1375-0075	76	10	30	150	2.83	0.9	40	
1375-0100	102	10	30	250	3.72	0.9	40	