LIVSMEDELSSLANG 165 C BLÅ 13 MM

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
För rengöring med ånga och varmvatten inom livsmedelsindustrin. Mycket smidig slang.

KONSTRUKTION:
Tillverkad enligt *GMP (Reg. (CE) 2023/2006).

Innertub: Vit EPDM-gummi, ftalaterfri. Testad i enlighet med: *1907/2006/CE (REACH), *FDA 21 CFR 177.2600, * BfR XXI cat. 2, *DM 21/03/1973 and subsequent amendments, *REGULATION 1935/2004/CE, *Japan Ministry of Health and Welfare Notice No.370,1959 and No.201,2006, *3-A RPSCQC for (62-02) Hose Assemblies.

Förstärkning: Syntetisk textilarmering.

Yttertub: Blå, slät, nålstickad. Beständig mot olja, nötning, åldrande och ozon.

TEMPERATUROMRÅDE:
-40 °C – +165 °C.

Art nr.	ID mm	Godstj. mm	YD mm	Arbetstryck b	Arbetstryck b	Spr.tryck bar	Vikt kg/m	Tillv.längd m	Antal
1365-0013	13	5	23	6	20	60	0.35	40	
1365-0016	16	5	26	6	20	60	0.41	40	
1365-0019	19	6	31	6	20	60	0.6	40	
1365-0025	25	7	39	6	20	60	0.93	40	